

DETALJREGULERING  
BN10 SESSNESET, VESTNES KOMMUNE

PLANFØRESEGNER

01.02.2023



PlanID 15350166



# Føresegner for detaljregulering BN10 SESSNESET

---

## REGULERINGSFORMÅL ETTER PBL § 12-5

### Beyggelse og anlegg (§12-5, nr. 1)

- Næring (Bn)
- Naust (BUN)

### Samferdselsanlegg (§12-5, nr. 2)

- Køyreveg (SKV)
- Annan veggrunn (SVT)
- Busshaldeplass (SH)

### Grønnstruktur (§12-5, nr. 3)

- Naturområde (GN)

### Bruk og vern av sjø og vassdrag (§12-5, nr. 6)

- Naturområde (VN)
- Friluftsområde (VFV)
- Hamneområde (VHS)

## Omsynssone etter PBL § 12-6

- Sikringssone, frisikt (H140)
- Fareområde flaum (H330)

## 1. FELLESEFØRESEGNAR

- 1.1 Ved søknad om byggeløyve skal det leggest ved situasjonsplan i målestokk 1:500, som viser plassering av bygningar, vegar, terrengprofil med evt. fylling i sjø og vegetasjon/plantingar.
- 1.2 Ved opparbeiding av vegar og infrastruktur skal tiltakshavar i samarbeid med landbruksansvarleg i kommunen vurdere om og korleis matjorda kan nyttast som ein ressurs for landbruksnæringa.
- 1.3 Ved anleggsarbeid skal ein påsjå at ein ikkje spreier framande/uønska artar til omgivnadane.
- 1.4 Dersom ein under arbeid kjem over noko som kan vere automatisk freda kulturminne (t.d. konsentrasjon av trekol og stein under markoverflata), pliktar ein å stoppe arbeidet og ta kontakt med kulturavdelinga i fylket for avklaring, jfr. kulturminnelova § 8 andre ledd. Tiltakshavar pliktar å underrette den som skal utføre arbeide om dette, men står også sjølv ansvarleg for at det blir overhalde.».

## 2. REKKEFØLGJEBESTEMMELSAR

- 2.1 Før det blir gitt igangsettingsløyve innanfor faresone flaum/havnivåstigning skal terrenget fyllast opp til min kote 2,8 og fyllingskant mot sjø er sikra mot erosjon.
- 2.2 Innanfor næringsområde og naustområde kan det ikkje gjevast igangsettingsløyve for

bygningar og andre konstruksjonar før ny avkøyrse er opparbeid.

- 2.3 Før det kan gjevast rammeløyve for tiltak som krev riving eller endring av sagbruket med tilhøyrande anlegg, skal det ligge føre ein samla dokumentasjon av det same.

### 3. BYGGEOMRÅDE

#### 3.1 Næringsområde

- Utnyttingsgraden er sett til BYA = 70%.
- Byggegrense mot veg er vist i plankartet, sett til 15 m frå senterline veg. Mot sjø er byggegrensa samanfallande med formålsgrensa.
- Formålsgrensa/byggegrensa mot sjø er lik kaifront eller fyllingsfot.
- Største tillatne byggehøgde er avgrensa til kote 14,5.
- Innafor området kan det oppførast bygningar og innretningar naturleg knytt til verksemda. For reinseanlegg for avlaupsvatn skal det settast av nok areal til at dette kan utvidast til å tilfredstille eventuelle framtidig auka reinsekrev.
- Utvendige vifter og liknande skal med omsyn på støy til omgivnadane orienterast mot nord/vest.
- Innanfor området kan det etablerast kai knytt til verksemda. Dette krev også løyve etter *Lov om havner og farvann*.
- Ved bygningsutforming, material- og fargeval skal det leggst vekt på at bygningane får eit estetisk godt uttrykk i seg sjølv, og at dei fell inn i omgivnadane med tanke på det heilskaplege landskapsbildet.

#### 3.2 Anleggsarbeid i sjø, fylling/peling

- Ved utfyllingsarbeid eller peling i sjøen, skal arbeidet prosjekterast for å sikre at det blir tatt nødvendige omsyn til gyteområde og oppvekstområde for fisk, særleg torsk.
- Fyllingsarbeid skal skje med så reine massar som mogleg, om nødvendig må det etablerast filterskjørt/siltgardin for å hindre spreiding av partiklar og slam. Tilsvarande vurderingar må også gjerast ved peling, for å hindre at botnsediment å bli kvervla opp.

#### 3.2 Naustområde.

- «Naust er definert som uthus for oppbevaring av mindre båtar, båtutstyr og fiskereiskap o.l. og er generelt bygg i ein etasje med bruksareal (BRA) maksimalt 40 m<sup>2</sup>. Evt. loftsromskal ikkje ha måleverdige areal og kan ikkje innreist som overnattingsstad. Nausta skal ha saltak med mønehøgde maks 5 m frå golv. Naustbygga skal vere i tradisjonell stil med trekledning og enkel utforming utan ark, kvister og andre utkragingar, karnapp eller liknande fasadeelement.» (Henta frå føresegnene til kommuneplanens arealdel.)
- Flytting av SEFRAK-registrert naust, ID nr. 1535-0013-049, skal skje etter samråd med fylkeskonservatoren.

### 4 SAMFERDSELSANLEGG

- 4.1 Dette gjeld eksisterande fylkesveg 5981 med tilhøyrande sikringsareal.
- 4.2 Avkøyrse til intern/privat veg skal opparbeidast i samsvar med N100 pkt. 4.1.4. og godkjennast av vegeigar før den blir tatt i bruk.
- 4.3 Innanfor frisktsonene kan det ikkje plasserast innretningar/konstruksjonar eller vegetasjon som er høgare enn 0,5 m over planet mellom dei tilstøytande vegane.
- 4.4 Busslomme. Dette er eksisterande og ferdig opparbeid buslomme.

## 5 GRØNTSTRUKTUR

- 5.1 Grøntområdet/naturområdet (GN) langs Sesselva skal ha ei breidde på 20 m, målt frå elvekanten. Vegetasjonen i området skal vernast, men det kan utførast eventuelt nødvendig sikringsarbeid mot elva.
- 5.2 Vegetasjon på tilgrensande tomter skal ikkje vere til hinder for ferdselen.

## 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

- 6.1 Sesselva med elveosen og området utanfor skal vernast mot endringar inngrep, og bevarast som biotop, også for fisk.
- 6.2 Hamneområde i sjø. I tilknytning til etablering av kai, vil det skje tilflot av båtar med varer til og frå verksemda.

Vedtatt i sak .....

Vestnes, den .....